

DABS

NAUTIC

RÉNOVATEUR PLEXI

AVANTAGES Techniques

- ▶ Redonne transparence et éclat à vos hublots, pare-brise, et toute partie en plexiglass ou polycarbonate
- ▶ Rapidité et simplicité d'utilisation en 1 seule opération
- ▶ Sans ponçage ni vernis
- ▶ Protection des joints non nécessaire
- ▶ Rénovateur plexi traite une surface de 2 à 3m² de plexiglass ou polycarbonate

Effet
immédiat
EN QUELQUES
SECONDES

FABRICATION
FRANÇAISE



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



RÉSULTAT D'UTILISATION



USAGE

▶ POURQUOI UTILISER LE RÉNOVATEUR PLEXI ?

Avec le temps vos plexiglass s'oxydent, jaunissent et gênent votre visibilité, ce qui réduit la facilité de piloter et empêche de profiter pleinement de son bateau.

Avec notre Rénovateur spécial plexi et polycarbonate fini les désagréments liés aux mauvais états des plexiglass, Il redonne transparence et éclat à vos hublots, pare-brises ou toute partie en polycarbonate en un temps record.

Les formidables qualités désoxydantes de notre produit en font la solution idéale pour redonner vie à vos plexiglass sans effort puisqu'il ne nécessite pas d'opération de ponçage au préalable ni la pose d'un vernis.

DABS

NAUTIC

RÉNOVATEUR PLEXI



MODE D'EMPLOI

- 1 – Positionner la mousse sur la lustreuse, perceuse ou visseuse à une vitesse de travail maximale de 1 500 tours/min.
- 2 – Poser la mousse sur la partie en plexiglass ou en polycarbonate à lustrer, propre et sèche.
- 3 – Effectuer une pression verticale sur la mousse pour faire sortir le produit de son réservoir et travailler avec des mouvements lents.
- 4 – Selon le résultat désiré, pour déposer à nouveau du produit, arrêter la lustreuse, effectuer une pression verticale sur la mousse et travailler à nouveau avec des mouvements lents.
- 5 – Dès l'obtention de la transparence du plexiglass ou du polycarbonate, essuyer avec un chiffon de coton.
- 6 – Pour l'élimination de rayures profondes, utiliser un abrasif de type 3000 et procéder de nouveau au lustrage pour obtenir une transparence.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTION D'EMPLOI

- Il est préférable de protéger les vêtements et d'utiliser des gants lors de l'application.
- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Eliminer la mousse dans un centre de collecte autorisé.
- Ne pas utiliser la mousse pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de l'utiliser dans les 12 mois après l'ouverture.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

RÉFÉRENCE	EAN	POIDS NET	DIMENSION PACKAGING	CARACTÉRISTIQUES
PB530	3760183349156	50g	L 83 x l 62 x H 95 (mm)	<ul style="list-style-type: none">• Régénérant directement intégré dans une mousse de lustrage de diamètre 80 mm• Plateau de 80mm inclus

RÉNOVATION D'UNE COQUE AVEC LA GAMME DABS NAUTIC

ÉTAPE 1

Avec une coque peinture



PB500

Avec une coque gelcoat



PB800



ÉTAPE 2

Protection longue durée



PB550

DANS LA MÊME GAMME

Rénovation plexi



PB530

