

RÉGÉNÉRANT PEINTURE

AVANTAGES Techniques

- Redonne éclat et brillance optimum
- Elimine les défauts d'aspect jusqu'au 1500
- Efface les traces de stickers et immatriculation
- Régénérant peinture valable pour 1 bateau de 7 à 9 mètres (En utilisation normale)

Sans
ponçage

JUSQU'AU
1500

FABRICATION
FRANÇAISE




UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



RÉSULTAT D'UTILISATION

Avant



Après

USAGE

► POURQUOI UTILISER LE RÉGÉNÉRANT PEINTURE ?

Avec le temps la coque des bateaux s'oxyde et perd de son éclat et de sa brillance, et donne l'impression d'un bateau en mauvais état.

Avec notre Régénérant Peinture désoxydant non abrasif, rénover sans effort la coque peinte de votre bateau.

Les formidables qualités désoxydantes et non abrasif de notre produit en font la solution idéale pour redonner vie à votre coque, grâce notamment à sa facilité d'utilisation sans ponçage et son pouvoir éliminant les défauts d'aspect jusqu'au 1500.

Pour un éclat ainsi qu'une brillance longue durée, appliquez en suivant la Protection céramique DABS Nautic (PB550).

Votre bateau sera comme neuf en un temps record (4 heures pour un bateau de 7 mètres), fini donc les heures interminables à décaper, poncer et repeindre.

DABS

NAUTIC

RÉGÉNÉRANT PEINTURE



MODE D'EMPLOI

- 1 – Positionner la mousse sur la lustreuse à une vitesse de travail maximale de 1 500 tours/min.
- 2 – Poser la mousse sur la partie de la coque à lustrer, propre et sèche.
- 3 – Effectuer une pression verticale sur la mousse pour faire sortir le produit de son réservoir et travailler avec des mouvements croisés en maintenant une légère pression sur la mousse pour un bon contact sur le support.
- 4 – Répéter l'opération autant de fois que nécessaire en fonction de la surface à traiter.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Il est préférable de protéger les vêtements et d'utiliser des gants lors de l'application.
- Eviter d'appliquer sur les parties plastifiées.
- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Eliminer la mousse dans un centre de collecte autorisé.
- Ne pas utiliser la mousse pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de l'utiliser dans les 12 mois après l'ouverture.

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

RÉFÉRENCE	EAN	POIDS NET	DIMENSION PACKAGING	CARACTÉRISTIQUES
PB500	3760183349101	230g	L 125 x l 80 x H 130 (mm)	• Régénérant directement intégré dans une mousse de lustrage de diamètre 125mm

RÉNOVATION D'UNE COQUE AVEC LA GAMME DABS NAUTIC

ÉTAPE 1

Avec une coque peinture



PB500

Avec une coque gelcoat



PB800



ÉTAPE 2

Protection longue durée



PB550

DANS LA MÊME GAMME

Rénovation plexi



PB530

