

# PROTECTION CÉRAMIQUE

## AVANTAGES Techniques

- ▶ Film protecteur composé de nanoparticules de céramique
- ▶ Fixe les couleurs, apporte éclat et brillance
- ▶ Effet déperlant et antifouling
- ▶ Haute résistance aux impacts
- ▶ Protection céramique valable pour 2 bateaux de 7 à 9 mètres



FABRICATION  
FRANÇAISE



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



## RÉSULTAT D'UTILISATION

**Avant**



**Après**



## USAGE

### ▶ POURQUOI UTILISER LA PROTECTION CÉRAMIQUE ?

Avec le temps la coque des bateaux s'oxyde et perd de son éclat et de sa brillance, et donne l'impression d'un bateau en mauvais état.

Après avoir appliqué l'un des régénérants DABS Nautic, le spécial peinture (PB500) ou le spécial Gelcoats (PB800), pour rénover sans effort la coque de votre bateau, Il est fortement recommandé d'utiliser la protection Céramique (Film de protection composé de nanoparticules de céramique).

Il apporte un éclat et une brillance supplémentaire (Environ 30 % en plus) ainsi qu'un film de protection longue durée. Il est anti-adhérent, résiste aux impacts et produit un véritable effet déperlant.

# DABS

## NAUTIC

# PROTECTION CÉRAMIQUE

### MODE D'EMPLOI

- 1 – La protection céramique s'applique sur une surface désoxydée et de préférence sans hologrammes.
- 2 – Positionner la mousse sur la lustreuse à une vitesse de travail maximale de 1 500 tours/min.
- 3 – Poser la mousse sur la partie à lustrer, propre et sèche.
- 4 – Effectuer une pression verticale sur la mousse pour faire sortir le produit de son réservoir et travailler avec des mouvements croisés en maintenant une légère pression sur la mousse pour un bon contact sur le support.
- 5 – Répéter l'opération autant de fois que nécessaire en fonction de la surface à traiter.



### AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas avaler, éviter tout contact avec les yeux.
- Ne pas jeter les résidus de produits à l'égout.
- Eliminer la mousse dans un centre de collecte autorisé.
- Ne pas utiliser la mousse pour un autre usage que celui pour lequel elle est destinée.
- Il est conseillé de conserver la mousse dans un endroit sec et à l'abri de la lumière et de l'utiliser dans les 12 mois après l'ouverture.

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

| RÉFÉRENCE | EAN           | POIDS NET | DIMENSION PACKAGING       | CARACTÉRISTIQUES   |
|-----------|---------------|-----------|---------------------------|--|
| PB550     | 3760183349118 | 230g      | L 125 x l 80 x H 130 (mm) | • Régénérant directement intégré dans une mousse de lustrage de diamètre 125mm |

## RÉNOVATION D'UNE COQUE AVEC LA GAMME DABS NAUTIC

### ÉTAPE 1

Avec une coque peinture



PB500

Avec une coque gelcoat



PB800



### ÉTAPE 2

Protection longue durée



PB550

## DANS LA MÊME GAMME

Rénovation plexi



PB530

