



WHITE SPIRIT 17/18

Domaine d'utilisation

Diluant des peintures et vernis frais. Il nettoie aussi les tâches de peintures sur les sols ou les boiseries. Il entretient les matériels de peintures (pinceaux, rouleaux, etc.....).

Caractéristiques techniques

Aspect	Clair et limpide
Densité 15°C	Mini : 0,775 –Maxi : 0,785
Indice de réfraction	Mini : 1,430 – Maxi : 1,440
Couleur (Saybolt)	Minimum = 30
Aromatiques (%V/V)	Minimum = 15
IB / FBP (°C)	Mini : 157 – Maxi : 190

Précautions d'emploi

Avant toute utilisation prendre impérativement connaissance des dangers et des conseils de sécurités d'emploi indiquée sur la Fiche de données de sécurité disponible sur notre site : <http://www.ciron.com>.

R10. Inflammable.

R51. Toxique pour les organismes aquatiques.

R53. Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R65. Nocif : peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion.

R66. L'explosion répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

S 2. Conserver hors de la portée des enfants.

S16. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles .Ne pas fumer.

S23. Ne pas respirer les vapeurs.

S24. Eviter le contact avec la peau.

S43. En cas d'incendie utiliser du CO₂, des poudres sèches ou des mousses. Ne jamais utiliser d'eau.

S62. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir : consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Conditionnement et stockage

Flacon de 1l (carton de 12 unités) – jerrican de 5l (carton de 4 unités) – bidon de 20l – fût de 200l.

Attention : produits pétroliers détaxés aux usages réglementés (arrêté ministériel du 08.06.1993 modifié).

Avertissement aux utilisateurs :

Les informations apportées dans cette notice sont de simples indications, données de bonne foi et fondées sur l'état actuel des connaissances de notre société. Elles ne sauraient donc engager notre responsabilité. Il appartient par ailleurs à l'utilisateur de vérifier par lui-même, et préalablement à tout emploi ou distribution, si les produits livrés par notre société conviennent aux objectifs recherchés, aux procédés choisis et à l'utilisation envisagée. L'application, l'utilisation et la transformation des produits de notre société échappant à nos possibilités de contrôle, relèvent exclusivement de domaine de la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur, nos informations ne pouvant pas se substituer aux essais préliminaires indispensables afin de s'assurer de l'adéquation des produits aux destinations et utilisations envisagées.

CIRON S.A. – Usine du moulin de Pernaud – BP 36 – 33720 BARSAC

TEL : 05.56.27.40.70. FAX : 05.56.27.40.75.

FDS disponibles sur : <http://www.ciron.com>