

**REVETEMENT EPOXY
BI-COMPOSANT SANS
SOLVANT POUR SOLS,
MURS ET PISCINES**

POXY PLUS



Consommation :

Sur support très lisse :

1^{ère} couche : 0.2 kg par m²

2^{ème} couche : 0.15 kg par m² (8 à 24 heures plus tard)

Soit un total de 0.35 kg au m² pour une épaisseur de 0.35 mm.

Sur support rugueux :

Compter 40 à 70 % de produit en plus.

Nettoyage et dilution : SOLVASAFE.

SECURITE D'EMPLOI

H302 : Nocif en cas d'ingestion

H314 : Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves

H315 : Provoque une irritation cutanée

H332 : Nocif par inhalation

H411 : Toxique pour les organismes aquatiques entraîne des effets néfastes à long terme

P260 : Ne pas respirer les

poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols

P264 : Se laver soigneusement après manipulation

P273 : Contamine l'environnement

P280 : Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage

P301 + P312 : EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P302 + P352 : EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment avec de l'eau

P305 + P351 + P338 : EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :

Rincer abondamment avec de l'eau pendant au moins 15 minutes. Retirer les

lentilles de contact si possible. Ne pas utiliser de produits pour le nettoyage des lentilles de contact.